



## Carport K•1

1 place de stationnement

Structure lestée : aucune fondation nécessaire

### Installation simple et sécurisée

- Simplicité et rapidité d'installation
- Produit certifié selon EUROCODES (norme EN 9111-1-4)
- Toiture de l'abri étanche
- Possibilité d'installer des modules bifaciaux ou biverres



**L'abri est conçu et fabriqué en France.**

Modèle déposé et breveté

### Garanties constructeur

10 ans pour la structure métallique

### Conditions d'installation

K•1 peut être installé sur des sols en terre battue, gravier, enrobé, béton...

Pas d'installation en bord de mer

Altitude max : 500 m



FICHE PRODUIT  
CARPORT K●1

**Superficie photovoltaïque du carport**

- 21,5 m<sup>2</sup> maximum
- 10 modules en paysage soit de 17 à 21,5 m<sup>2</sup>

**Dimensions**

<b>Largeur maximale de la table</b>	4,3 m
<b>Profondeur de la table</b>	De 4 à 5,25 m
<b>Hauteur</b>	2,2 m au point le plus bas 3 m au point le plus haut Pente de 3°
<b>Lest (gravier)</b>	1200 kg

Poids : 544 kg

**Matériaux**

Acier galvanisé Sendzimir – visserie électro zinguée – Thermolaquage RAL 7016 gris anthracite mat



*Popsun Industrie se réserve le droit de modifier cette fiche technique - Copyright © 2021 – Tous droits réservés – Réf. : FP-K●1-A*