



Carport K•2

2 places de stationnement

Structure lestée : aucune fondation nécessaire

Installation simple et sécurisée

- Simplicité et rapidité d'installation
- Produit certifié selon EUROCODES (norme EN 9111-1-4)
- Toiture de l'abri étanche
- Possibilité d'installer des modules bifaciaux ou biverres

L'abri est conçu et fabriqué en France.

Modèle déposé et breveté

Garanties constructeur

10 ans pour la structure métallique

Conditions d'installation

K•2 peut être installé sur des sols en terre battue, gravier, enrobé, béton...

Pas d'installation en bord de mer

Altitude max : 500 m



FICHE PRODUIT
CARPORT K●2

Superficie photovoltaïque du carport

- Soit 15 modules en paysage avec 33 m² maximum
- Soit 12 modules avec 19.9 à 21.5 m² (2 modules en portrait au centre de la table de 2 à 2.15 m et 4 modules en paysage de part et d'autre de 1 à 1.15 m)

Dimensions

Longueur max. de la table	6,4 m
Profondeur de la table	De 4 à 5,2 m
Hauteur	2,2 m au point le plus bas 3 m au point le plus haut Pente de 3°
Lest (gravier)	1200 kg

Poids : 637 kg

Matériaux

Acier galvanisé Sendzimir – visserie électro zinguée – Thermolaquage RAL 7016 gris anthracite mat



Popsun Industrie se réserve le droit de modifier cette fiche technique - Copyright © 2021 – Tous droits réservés – Réf. : FP-K●2-A