



CARPORT K·SUN 1 OU 2 PLACES DE STATIONNEMENT

KIOSQUE
CARPORT
PERGOLA

STRUCTURE LESTÉE :
AUCUNE FONDATION NÉCESSAIRE



- Simplicité et rapidité d'installation
- Produit certifié selon EUROCODES (norme EN 9111-1-4)
- Toiture de l'abri étanche
- Possibilité d'installer des modules bifaciaux ou biverres

L'abri est conçu et fabriqué en France.
Modèle déposé et breveté
Garanties constructeur 10 ans pour la structure métallique

CONDITIONS D'INSTALLATION

K·SUN peut être installé sur des sols en terre battue, gravier, enrobé, béton...
Pas d'installation en bord de mer
Altitude maximale : 500 m

MATÉRIAUX

Acier galvanisé Sendzimir
– Visserie électro zinguée
– Thermolaquage RAL 7016 gris anthracite mat

CALEPINAGE DU CARPORT

- 6 modules en portrait et 8 ou 12 modules en paysage
- Dimensions en version 6 modules : longueur comprise entre 2000 mm et 2140 mm largeur comprise entre 1000 mm et 1150 mm
- Dimensions en version 8 modules : longueur et largeur max. de 2014*1015 mm
- Dimensions en version 12 modules : longueur et largeur max. de 1850 * 1050 mm

DIMENSIONS

VERSION	6 MODULES	8 MODULES	12 MODULES
DISTANCE ENTRE POTEAUX	3 m * 2,4 m	3 M * 2.9 M	3 M * 4,6 M
HAUTEUR	2,2 M AU POINT LE PLUS BAS		
LEST (GRAVIER)	400 KG (100 KG PAR POTEAU)		

